

Technický list

Aquabarr 2012

Akrylový strešný náter

Opis produktu:

Aquabarr je vodou riediteľný flexibilný povrchový náter na vonkajšie použitie. Má dobrú alkalickú stálosť a nízku absorpciu nečistôt.

Použitie:

Aquabarr sa používa hlavne ako náter pre strešné krytiny (betónová škridľa, plech, eternit, šindel, a pod.)

Technické informácie:

Základný materiál:	akryl
Riedenie:	Neriediť
Hustota:	1,4 g/cm ³
Doba schnutia:	6h medzi vrstvami, pochôdzne po cca 24h
Výdatnosť:	0,7 L/m ² , vystužená vrstva cca 0,9 L/m ²
Rozťažnosť:	400%
Teplota povrchu pri aplikácii:	7-30°C
Skladovateľnosť:	2 roky v suchom a chladnom prostredí, bez mrazu
Špeciálne vlastnosti:	paropriepustnosť, aplikácia na vlhké povrchy
Balenie:	4L, 10L, 110L

Použitie - plech:

Z povrchu odstránime všetky voľné častice. Povrch musí byť čistý, suchý a pevný. Povrch umyjeme prípravkom na čistenie Hagmans Grip On Roof/Fasade Wash. Oxidáciu povrchu musíme odstrániť pomocou prípravku Hagmans Etchant. Lesklé povrchy musia byť zbrúsené, aby boli matné. Prípadnú hrdzu odstránime pomocou oceľovej kefy, alebo brúsky a natrieme základným penetračným náterom Hagmans Sheet Metal Primer. Pred aplikáciou skontrolujeme príľnavosť starých/pôvodných náterov. Ak je príľnavosť nedostatočná a farba nedrží, musíme ju odstrániť. Novšie pozinkované povrchy, na ktorých bola odstránená stará farba, musia byť ošetrené pomocou prípravku Hagmans Etchant. Pre dosiahnutie požadovanej vrstvy je potrebné aplikovať minimálne 2 nátery (spotreba 0,7 L/m²).



Ostatné informácie:

Pracovné náradie umyjeme vodou ešte pred zaschnutím farby. Po zaschnutí použijeme na očistenie denaturovaný lieh.

Použitie - eternit, betónová škridľa, šindel:

Odstránime uvoľnený materiál a usadeniny z povrchu. V prípade potreby použijeme prípravkom na čistenie Hagmans Grip On Roof/Fasade Wash. Po čistení aplikujeme penetračný náter Aquabarr Primer M5 pre zlepšenie príľnavosti náteru. Pred aplikáciou náteru Aquabarr môže byť povrch mokrá, ale bez kaluží vody. Teplota povrchu, by mala byť medzi 7-30 ° C. Pre dosiahnutie požadovanej vrstvy je potrebné aplikovať minimálne 2 nátery (spotreba 0,7 L/m²).

Základné odtiene:

Červená, šedá, čierna, hnedá

Ostatné odtiene podľa stupnice RAL

Dovoz a distribúcia výrobkov Hagmans pre Slovensko:

Colour Solutions s.r.o., Soblahov 589, 913 38 Soblahov, IČ DPH: SK2120848070

info@obnovastriech.sk, www.obnovastriech.sk, info@farbanastrechu.sk, www.farbanastrechu.sk