

Technický list

Betontaksfärg / Concrete Roof Paint

Akrylový strešný náter na betónové povrchy

Opis produktu:

Hagmans Concrete Roof Paint je rýchlo schnúca, flexibilná farba na báze akrylu. Je vode odolný, difúzny a odolný proti UV žiareniu. Ľahko sa nanáša a výsledkom je dobre vyzerajúca strecha s optimálnou ochranou proti všetkým druhom počasia.

Použitie:

Concrete Roof Paint sa používa primárne na betónové strešné krytiny.

Technické informácie:

Základný materiál: Akryl
Hustota: 1,15 g/cm³
Obsah sušiny: 50% obj.
Riedenie: Vodou 10-20% v prvej vrstve,
druhá vrstva sa aplikuje nezriedená!

Hustota: 1,15 g/cm³
Doba schnutia: cca 1h pri teplote +20°C
Pretierateľnosť: po 1-6 hodinách v závislosti od
teploty a vlhkosti
Výdatnosť: cca 6 m² / 1L (1 vrstva)
Spotreba materiálu sa môže meniť v
závislosti od štruktúry a podmienok
povrchu

Teplota povrchu pri
aplikácii: 7-30°C, max. 80% relatívna vlhkosť
Paropriepustnosť: Trieda II
Čistenie: Vodou
Skladovateľnosť: 2 roky v suchom a chladnom
prostredí, bez mrazu

Balenie: 10L

Ďalšie informácie:

Pred vyschnutím materiálu náradie očistite vodou a potom napr. denaturovaným alkoholom.



Základné odtiene:

Tehlová: S4050-Y60R
Červená: S4550-Y90R
Hnedá: S8010-Y70R
Šedá: S6500-N
Antracitová: S8502-B
Čierna: S9000-N

Čistenie strechy:

Pred nanosením cementovej farby sa uistite, že je strecha čistá a suchá. Čistite pomocou Hagmans Roof/Facade Wash podľa pokynov.

Príprava povrchu:

Opravy trhlín a dier pomocou tmelu Hagmans Floor Putty

Použitie:

Farbu aplikujeme v dvoch vrstvách. Prvá vrstva sa riedi vodou pomerom 10-20%, druhá vrstva sa aplikuje nezriedená. Spotreba materiálu sa líši v závislosti od štruktúry povrchu. Čas schnutia medzi vrstvami je 1-6 hodín pri 20 ° C. Odporúčame aplikáciu pomocou striekacej pištole. Príklady vhodných striekacích pištoľí sú: Wagner PS 3.29 alebo PS 3.31 vybavené tryskou. (13-17). Domáci majstri môžu tiež použiť ľahšiu striekaciu pištoľ, napríklad Wagner Project Pro 117 alebo 119. Môže sa použiť aj štetec alebo valec. Počasie musí byť stabilné, bez dažďa.

Dovoz a distribúcia výrobkov Hagmans pre Slovensko:

Colour Solutions s.r.o., Soblahov 589, 913 38 Soblahov, IČ DPH: SK2120848070

info@obnovastriech.sk, www.obnovastriech.sk, info@farbanastrechu.sk, www.farbanastrechu.sk

