

Technický list

Protäck V

Akrylový strešný náter

Opis produktu:

Protäck V je vodou riediteľný akrylový strešný náter na plechové strechy so sklonom väčším ako 15°. Farba má dobrú príľnavosť a je odolná voči dažďu už po cca 4 hodinách.

Použitie:

Protäck V sa používa ako krycia farba na nové, alebo predtým natreté pozinkované oceľové a plechové povrchy. (Nie je vhodné na použitie na plechoch typu PVF2).

Technické informácie:

Základný materiál:	Akryl Vodou, 10% prá vrstva, druhá vrstva
Riedenie:	sa aplikuje nezriedená
Objem pevných látok:	41%
Výdatnosť:	0,3 L/m ² (2 vrstvy)
Doba schnutia:	12h pretierateľné 24-48h úplne suché
Horľavosť:	Nehorľavá
Lesk:	Matný
Teplota povrchu pri aplikácii:	+5°C
Skladovateľnosť:	2 roky v suchom a chladnom prostredí, bez mrazu

Balenie: 7L, 9L, 18L

Základné odtiene:

Biela, čierna

Špeciálne odtiene podľa stupnice RAL



Príprava:

Odstráňte všetku viditeľnú hrdzu pomocou oceľového kartáču alebo brúsky. Starý náter odstráňte všade tam, kde nedrží. Praskliny alebo diery, opravte pomocou epoxidového tmelu Hagmans Golvspackel. Všetky hrdzavé časti napenetrujte pomocou penetrácie Hagmans Sheet Metal Primer. Pred natieraním musí byť povrch suchý, stabilný a dôkladne očistený od nečistôt a mastnoty. Náter neaplikovať pod silným slnkom, alebo keď sa chýli k dažďu. Pozor si treba dať aj na rosu.

Aplikácia:

Protäck V aplikujeme pomocou štetca, valčeka alebo striekacej pištole (napr. Wagner PS 3.29 airless s vhodnou tryskou). Náter aplikujte minimálne v dvoch vrstvách. (Minimálna suchosť 120 Mμ). Tri vrstvy poskytnú ešte účinnejšiu dlhodobú ochranu.