

# Technický list

## Roof coat paint

Akrylový strešný náter

### Opis produktu:

Roof coat paint je akrylový strešný náter. Je flexibilný, trvanlivý a vysoko odolný voči zmenám teploty, negatívnym poveternostným vplyvom, ako aj proti oderu a oteru. Zároveň je vodotesný a bez škár.

### Použitie:

Roof Coat Paint sa používa primárne na plechové strešné krytiny, eternit a šindel. Výrobok je tiež vhodný pre betónové škridle, cemento-vláknité dosky a tenisové kurty s bituménovým, resp betónovým povrchom.

### Technické informácie:

Základný materiál:	Akryl
Riedenie:	Technický benzín 10-20%, Synthetic Thiner (0,2L/1L farby) Asfaltové podklady neriediť
Hustota:	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Doba schnutia:	6h pri +15°C
Výdatnosť:	Kovový povrch 0,2kg/m <sup>2</sup> (1 vrstva) Betón.škridla a eternit 0,3kg/m <sup>2</sup> (1 vrstva) Lepenka 0,3-0,5kg/m <sup>2</sup> (1vrstva) Hrubé povrchové štruktúry zvyšujú spotrebu materiálu.
Horľavosť:	Horľavá - požiarna trieda 2b
Teplota povrchu pri aplikácii:	7-30°C
Skladovateľnosť:	2 roky v suchom a chladnom prostredí, bez mrazu

**Balenie:** 4Kg, 20Kg

### Návod na použitie: DÔLEŽITÉ!

Pred začatím prác sa uistite, že je základ úplne suchý. Slabší dážď krátko po aplikácii neovplyvní náter. Silný dážď bezprostredne po aplikácii však môže ovplyvniť štruktúru a spôsobiť pruhovaný povrch. Na relatívne nových lepenkových strešných krytinách / asfaltových základoch existuje riziko odvodušnenia asfaltu (asfalt presiakne cez náter). Toto sa zvyčajne vyskytuje iba pri prvej vrstve. Lepenkové a asfaltové povrchy môžu byť po aplikácii až týždeň mäkkšie na dotyk. Pre dosiahnutie rovnomerného pokrytia farby sú potrebné dve vrstvy.



### Použitie - plech:

Odstráňte všetku viditeľnú hrdzu pomocou oceľového kartáču alebo brúsky. Starý náter odstráňte všade tam, kde nedrží. Praskliny alebo diery, opravíme pomocou epoxidového tmelu Hagmans Golvspackel. Všetky hrdzavé časti napenetrujte pomocou Hagmans Sheet Metal Primer. Naneste farbu štetcom, valčekom, alebo striekacím zariadením.

### Použitie - eternit/šindel:

Vyčistite strechu od nahromadeného prachu, nečistôt a machu. Trhliny a diery opravte pomocou Hagmans Golvspackel, ktorý je možné spevniť výstužnou textíliou. Krytinu natrite štetcom, valčekom alebo striekacím zariadením. V prípade eternitu by mal byť pred aplikáciou farby povrch ošetrený impregnáciou Hagmans Roof/Floor Impregnation.

### Použitie - Betónová škridla a povrchy:

Vyčistite strechu od nahromadeného prachu, nečistôt a machu. Trhliny a diery opravte pomocou Hagmans Golvspackel, ktorý je možné spevniť výstužnou textíliou. Krytinu natrite štetcom, valčekom alebo striekacím zariadením. Odporúčame náter v dvoch vrstvách.

### Základné odtiene:

Čierna, šedá, hnedá, červená, zelená, biela

Dovoz a distribúcia výrobkov Hagmans pre Slovensko:

Colour Solutions s.r.o., Soblahov 589, 913 38 Soblahov, IČ DPH: SK2120848070

info@obnovastriech.sk, www.obnovastriech.sk, info@farbanastrechu.sk, www.farbanastrechu.sk

## Špeciálne odtiene podľa stupnice RAL