

# Technický list

## Sheet Metal Primer

Základný náter

### Opis produktu:

Hagmans Sheet Metal Primer je základná farba na báze vody a akrylátu, s účinným pigmentom odolným voči korózii.

### Použitie:

Hagmans Sheet Metal Primer sa používa na ošetrovanie kovových povrchov a zahrzdavených častí, predovšetkým v kombinácii s Grip on Tak/Fasad, Takbeläggningssfärg a Aquabarr®.

### Technické informácie:

Základný materiál:	Akryl
Riedenie:	Neriediť
Hustota:	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Výdatnosť:	8 m <sup>2</sup> /L (0,12 L/m <sup>2</sup> )
Doba schnutia:	3h pri teplote 20 °C a vlhkosti 60%
Teplota povrchu pri aplikácii:	7-30°C
Skladovateľnosť:	2 roky v suchom a chladnom prostredí, bez mrazu

**Balenie:** 1L, 4L, 10L

### Ostatné informácie:

Sheet Metal Primer sa nepoužíva na povrchy pokryté plastisolom! Pracovné náradie očistíme vodou.



### Príprava:

Podklad musí byť čistý, suchý a bezpečný. Hrdzu je potrebné z povrchu obrúsiť oceľovou kefou alebo brúskou. Plochu umyjeme prípravkom Hagmans Tak / Fasadtvätt. Prípadné zvyšky oxidácie (biela hrdza) odstránime pomocou Hagmans Etchant.

### Aplikácia:

Sheet Metal Primer aplikujte pomocou štetca, valčeka alebo striekacej pištole. Neaplikujte počas príliš vlhkého počasia. Maximálna povolená vlhkosť je 80% RF.

Dovoz a distribúcia výrobkov Hagmans pre Slovensko:

Colour Solutions s.r.o., Soblahov 589, 913 38 Soblahov, IČ DPH: SK2120848070

info@obnovastriech.sk, www.obnovastriech.sk, info@farbanastrechu.sk, www.farbanastrechu.sk